



Возможно изготовление модели
меньшей мощности

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм

- Дополнительные опции

FLED-TL 067

Фобос

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1


25 / 32 / 42 / 50

2700 / 3000 / 4000 / 5000

24° 38° 60°

белый / черный

155 × Ø100 × 240



Светодиодный трековый поворотный светильник **FLED-TL 067** благодаря различным яркостным и оптическим характеристикам имеет широкий диапазон применения: от освещения целого стеллажа с товаром до акцентированной подсветки манекена.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	25	32	42	50
Цветовая температура (К)				
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	2780	3360	4490	5423
CRI80-4000	2950	3590	4890	5896
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу