



**Возможно изготовление модели
меньшей мощности**

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

FLED-DL 010.1

Леон 175

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

25 / 32 / 42 / 50


2700 / 3000 / 4000 / 5000

12° 24° 38° 45° 60°

белый

Ø175 × 130

Ø145



Встраиваемый светодиодный светильник **FLED-DL 010.1** используется для создания заливного освещения в больших помещениях с высокими потолками. Отличается легкой и прочной конструкцией.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	25	32	42	50
Цветовая температура (К)				
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	2780	3360	4490	4930
CRI80-4000	2950	3590	4890	5360
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу