



- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

FLED-DL 006.1x2

Пункто Квадро2

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

7x2 / 10x2 / 13x2 / 15x2 / 20x2

2700 / 3000 / 4000

24° 38° 60°

белый / черный (по запросу)

120 × 228 × 65

100 × 200



Встраиваемый светодиодный поворотный светильник FLED-DL 006.1x2 компактного размера. Идеален для точечной подсветки и акцентного освещения. Конструкция позволяет регулировать угол наклона в одной плоскости на 20°.

Световой источник – CITIZEN COB LED (Япония)

Драйвер тока – Venttronic (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	7x2	10x2	13x2	15x2	20x2
Цветовая температура (К)					
CRI90-3000	по запросу	1000x2	1150x2	1330x2	1780x2
CRI90-4000	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	по запросу	1130x2	1360x2	1570x2	2050x2
CRI80-4000	по запросу	1190x2	1440x2	1660x2	2200x2