



## FLED-DL 006.1 Пунто квадро

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

7 / 10

2700 / 3000 / 4000

24° 38° 60°

белый / черный ( по запросу)

Ø120 × 120

Ø100 × 100



Встраиваемый светодиодный поворотный светильник **FLED-DL 006.6** компактного размера. Идеален для точечной подсветки и акцентного освещения. Конструкция позволяет регулировать угол наклона в одной плоскости на 20°.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

| Мощность(Вт)             | 7   | 10         |
|--------------------------|-----|------------|
| Цветовая температура (К) |     |            |
| CRI90-3000               | 580 | 880        |
| CRI90-4000               | 600 | 920        |
| CRI80-3000               | 660 | 1070       |
| CRI80-4000               | 670 | по запросу |