



Возможно изготовление модели
меньшей мощности

- Напряжение питания, В
- Коэффициент мощности (cos φ)
- Пульсация светового потока, %
- Потребляемая мощность, Вт
- Цветовая температура, К
- Углы рассеивания
- Цвет корпуса (стандарт)
- Габариты, мм
- Врезное отверстие, мм
- Дополнительные опции

FLED-DL 008.1

Старк микро

~ 198 ÷ 242

≥ 0,95

≤ 1

25 / 32 / 42

2700 / 3000 / 4000 / 5000

12° 24° 38° 60°

белый / черный

Ø115 × 115

Ø95



Встраиваемый светодиодный светильник

FLED-DL 008.1 с возможностью регулирования направления основного светового потока. Благодаря своей универсальности и надежности подходит для освещения абсолютно любых помещений, от жилых домов до торговых центров.

Световой источник – **CITIZEN COB LED** (Япония)

Драйвер тока – **Venttronic** (Россия)

Световые характеристики светильника

Мощность(Вт)	25	32	42
Цветовая температура (К)			
CRI90-2700	по запросу	по запросу	по запросу
CRI80-3000	2780	3360	4490
CRI80-4000	2950	3590	4890
CRI80-5000	по запросу	по запросу	по запросу